

Опросный лист для заказа ТЭК-ЛАЙН

Название организации	
Наименование конечного заказчика	
Контактные данные	
Телефон и электронный адрес	
Минимальная температура окружающего воздуха	
Общая длина ТЭК-ЛАЙН к заказу	_____ метров

Диаметр/толщина стенок/материал импульсных трубок входящих в состав пучка

☐ Трубка №1 Внешний Ø _____мм Толщина стенки _____мм Материал _____ Макс. давление _____бар	☐ Трубка №2 Внешний Ø _____мм Толщина стенки _____мм Материал _____ Макс. давление _____бар	☐ Без обогрева (только теплоизоляция) ☐ Электрический обогрев	☐ Обогрев трубкой с теплоносителем Внешний Ø _____мм Толщина стенки _____мм Материал _____ Макс. давление _____бар
--	--	---	---

Данные о температурах эксплуатации, тех. процессе и теплоносителя

Необходимая поддерживаемая температура среды в технологических трубках ТЭК-ЛАЙН t _____ °C Указать максимальную рабочую температуру на входе в трубку ТЭК-ЛАЙН Рабочая t _____ °C Максимальная t _____ °C Среда _____	Указать рабочую и максимальную температуру, наименование теплоносителя (Если выбран обогрев теплоспутником) Рабочая t _____ °C Максимальная t _____ °C Среда _____
--	---

Дополнительная комплектация

☐ Обжимной фитинг для подключения к процессу, шт. _____ Тип и размер резьбы подключения к процессу _____ ☐ внешняя ☐ внутренняя ☐ Обжимной фитинг для подключения к приборам, шт. _____ Тип и размер резьбы подключения к процессу _____ ☐ внешняя ☐ внутренняя ☐ Термоусадочные заделки для герметизации концов пучка, шт. _____ ☐ Комплект для заделки (ввода в клеммную коробку) и оконцевания _____	☐ Термостат регулируемый для поддержания точной температуры внутри пучка , шт. _____ <i>(в комплект входит ремкомплект оболочки для монтажа сенсора термостата под оболочку пучка)</i> ☐ Ремкомплект оболочки на случай повреждения внешней изоляции, шт. _____ ☐ Герметизирующий термоусаживаемый фитинг для заведения пучка трубок в шкаф, шт. _____ Толщина стенки шкафа - _____ мм
--	---

Дополнительная информация